

6机位4K互动录播一体机 SE6105P



高度集成显示，编码，存储的一体化设备，支持6机位输入，支持双向音视频4K互动，支持5路物理输入+导播共6路实时录制，直播，点播。支持本地/远程导播。支持VGA+HDMI(4K)双屏异显，一个屏本地操控导播及预览，一个屏输出导播全屏/画中画/回放。

规格		
视音频输入	视频输入	1*HDMI(4K)+4*3GSDI+1*IP
	输入格式	HDMI : 4K@30、1080P60
	音频输入	1路Line In ; 1路HDMI内嵌音频 ; 1路SDI内嵌音频
视音频输出	视频输出	1*HDMI(4K) ; 1*VGA
	音频输出	1*远端Line OUT;1路HDMI内嵌
视音频编码参数	视频标准	H.264 HP5.1/MP/BP
	视频码率	128Kbps-40Mbps可自定义
	视频帧率	1—60帧/秒 可自定义
	音频标准	AAC
录播	录播模式	多流多画面(资源模式) 单流单画面(电影模式) 单流多画面(画中画)
	远程导播	支持
	本地导播	支持
	自动分段	支持
	循环覆盖	支持
	手机,Pad	提供苹果, 安卓版APP
录制文件	格式	MP4
	管理	浏览器/ftp
	空间	1-16T
其它接口	串行接口	1个, RS-232串行接口
	网络接口	1个, 10/100/1000M自适应
	USB	1个USB3.0 ; 1*USB2.0
	前面板	按键+显示屏
网络参数	网络协议	支持TCP/IP、UDP 支持RTMP推流/RTMP Server/RTSP/TCP裸流; 支持HTTP、FTP;
其他	电源输入	AC100-240V
	系统	嵌入式Linux, 海思SOC芯片
	内置硬盘	3.5寸 SATA盘位*1
	功耗	≤25W
	工作温度	-10℃-- + 55℃
	工作湿度	10% ~ 90%, 无冷凝
	尺寸	440mm ×216mm ×44mm
	认证	国家强制产品认证CCC认证
	重量	≤1Kg

特点

- 海思SOC芯片，嵌入式Linux系统，稳定不会中毒及死机
- 6机位输入：1*HDMI(4K)+4*3G-SDI+1*网络流输入
- 支持内置SATA+USB3.0双盘同录，支持回放及U盘导出，录制支持掉电保护
- 支持双屏异显，本地操控/导播全屏

典型应用

- 教学录播，常态录播，精品录播
- 会议录播
- 医疗示教
- 导播台/多机位直播/录制