

单路SDI/HD-SDI/3G-SDI编码器

硬件功能

视频输入

- 1*SDI/HD-SDI/3G-SDI

视频输出

- 1*SDI/HD-SDI/3G-SDI

音频输入

- 1*3.5立体声, 1*SDI内嵌

音频输出

- 1*3.5立体声

网络接口

- 1*100M自适应

USB接口

- 1*USB2.0

串行接口

- 1*RS232

电源输入

- U型AC220V, A型DC5V

功耗

- <3W

尺寸

- 机架式: 440mm×210mm×44mm
- 便携: 160mm×190mm×45mm

外观

U型(1U机架式)



A型(便携型)



软件功能

视频编码

- 视频压缩标准:H.264 High Profile 5.0
- 分辨率:1080P、1080I、720P
- 视频码率 32Kbps-30Mbps
- 视频帧率 1-60帧/秒
- 感兴趣区域(ROI)编码
- 视频遮挡:任意区域可设置
- 字幕叠加:中英文
- 全高清实时双码流, 多分辨率多协议输出
- 输出流支持缩小及放大
- 无信号模拟(彩条)码流, 不断流

音频编码

- AAC LC、MP3
- 音频码率 128kbps 可自定义

直播协议

- RTMP/RTSP/TCP/UDP TS/HTTP TS/RTP

USB接入

- 支持WIFI网卡

录制格式

- TS

点播

- HTTP/FTP

配套软件

- 提供CMS监控录制直播回放软件
- 提供SDK

广州畅通信息技术有限公司

©版权所有, 保留一切权利

本资源仅供参考, 不构成任何承诺或保证

www.vgaic.com 电话:4008-525-626

