



特点

- 海思SOC芯片，嵌入式Linux系统，稳定不会中毒及死机
- 6机位输入：4*3GSDI+1*HDMI(支持4KP30)+1路网络流输入
- 内置SATA+USB3.0双盘同录，支持回放及U盘导出，录制支持掉电保护
- 支持2路hdmi导播全屏/本地导播画面输出，内嵌15.6寸液晶屏
- 支持H265/H264编解码，内置1.2T神经网络推理引擎支持人脸识别目标检测跟踪

典型应用

- 教学录播，常态录播，精品录播
- 会议录播
- 医疗示教
- 导播台/多机位直播/录制

内嵌15.6寸液晶屏、支持5路物理输入4*SDI+1*HDMI+1路网络流共6个机位的输入、2路HDMI导播画面输出，支持所见及所得的本地互动导播，支持内置SATA+USB3.0双盘录制并支持录制文件掉电保护。工业级加固翻盖笔记本设计，内置键鼠，支持快捷键导播及录制，操控极为简洁高效，支持录制文件回放及U盘一键导出，非常便于携带和安装

规格		
视音频输入	视频输入	4*3GSDI+1*HDMI(支持4KP30)+1*IP
	输入格式	HDMI：4K@30、1080P60
	音频输入	1路Line In；1路HDMI内嵌音频；
视音频输出	视频输出	2*HDMI(4KP60+4KP30)；
	音频输出	1*远端Line OUT;2路HDMI内嵌
视音频编码参数	视频标准	H.265 MP5.1;H.264 HP5.1/MP/BP
	视频码率	128Kbps-20Mbps可自定义
	视频帧率	1-60帧/秒 可自定义
	音频标准	AAC
录播	录播模式	多流多画面(资源模式)
		单流单画面(电影模式)
		单流多画面(画中画)
	远程导播	支持
	本地导播	支持
	自动分段	支持
	循环覆盖	支持
录制文件	手机,Pad	提供苹果,安卓版APP
	格式	MP4
	管理	本地屏/web
	空间	1-128T
其它接口	串行接口	1个，RS-232串行接口
	网络接口	1个，10/100/1000M自适应
	USB	1个USB3.0；1*USB2.0
	前面板	触控面板+15.6寸液晶屏
网络参数	网络协议	支持TCP/IP、UDP
		支持RTMP推流/RTMP Server/RTSP
		支持HTTP、FTP;
其他	电源输入	DC12V
	系统	嵌入式Linux，海思SOC芯片
	内置硬盘	3.5寸SATA盘位*1
	功耗	≤40W
	工作温度	-10℃-- + 55℃
	工作湿度	10% ~ 90%，无冷凝
	尺寸	410mm(宽)×280mm(深)×75mm(高)
	重量	≤4Kg