

# 全接口编码器

## 硬件功能

### 视频输入

- 1\*DVI, HDMI, VGA, BNC, YPbPr

### 音频输入

- 1\*3.5立体声, 1\*HDMI内嵌

### 音频输出

- 1\*3.5立体声

### 网络接口

- 1\*100M自适应

### USB接口

- 1\*USB2.0

### 串行接口

- 1\*RS232

### 电源输入

- U型AC220V, B型DC5V

### 功耗

- <3W

### 尺寸

- 机架式: 440mm×210mm×44mm
- 便携: 160mm×190mm×45mm

## 外观

U型(1U机架式)



B型(便携型)



## 软件功能

### 视频编码

- 视频压缩标准:H.264 High Profile 5.0
- 分辨率:1920x1200, 1920x1080
- 视频码率 32Kbps-30Mbps
- 视频帧率 1-60帧/秒
- 感兴趣区域(ROI)编码
- 视频遮挡:任意区域可设置
- 字幕叠加:中英文
- 全高清实时双码流, 多分辨率多协议输出
- 输出流支持缩小及放大
- 无信号模拟(彩条)码流, 不断流

### 音频编码

- AAC LC、MP3
- 音频码率 128kbps 可自定义

### 直播协议

- RTMP/RTSP/TCP/UDP TS/HTTP TS/RTP

### USB接入

- 支持WIFI网卡

### 录制格式

- TS

### 点播

- HTTP/FTP

### 配套软件

- 提供CMS监控录制直播回放软件
- 提供SDK

广州畅通信息技术有限公司

©版权所有, 保留一切权利

本资源仅供参考, 不构成任何承诺或保证

[www.vgaic.com](http://www.vgaic.com) 电话:4008-525-626